



MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL5 SAE 75W-90

MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL5 SAE 75W-90 basiert auf einem sehr scherstabilen Viskositätsindexverbesserer, der die gewünschte SAE-Klasse auch unter höchster Belastung langfristig sicherstellt. Durch das exzellente Viskositäts-Temperatur-Verhalten ist dieses Produkt als Ganzjahresöl im Fuhrpark einzusetzen.

MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL5 SAE 75W-90 wurde entwickelt für den Einsatz in hoch belasteten Hypoid-Getrieben und Schaltgetrieben.

ACEA-/API-Spezifikationen:
API GL 5

Technische Kenndaten MOTOR GOLD MULTIGRADE HYPOID GEAR OIL GL5 SAE 75W-90:

Parameter	Prüfmethoden	Einheiten	
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,880
Kin. Viskosität @ 40 °C	DIN 51562 -1	mm ² /s	95,0
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	16,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		182
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	> 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Brookfield @ -40 °C	ASTM D 2983	mPa*s	< 150.000

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.



Erhältliche Gebinde:

	965 Liter	208 Liter	60 Liter	20 Liter	4 * 5 Liter	12 * 1 Liter	Bemerkung:
MOTOR GOLD Multigrade Hypoid Geartec GL5 SAE 75W-90		•		•			

¹ Version 3 - 04/2017

¹ Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL Group oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.