



## **MOTOR GOLD Super Tractor Universalöl STOU 10W-30**

**MOTOR GOLD Super Tractor Universalöl STOU SAE 10W-30** ist ein Spezialöl, das den Empfehlungen aller namhaften Ackerschlepperhersteller gerecht wird. Es ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Hochwertige Basisöle und ausgewählte Additive gewährleisten einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeder Jahreszeit. Daher auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

### **ACEA-/API-Spezifikationen:**

API CG-4 (obsolete)  
API CF-4 (obsolete)  
API CF (obsolete)  
API CE (obsolete)  
API CD (obsolete)  
API SF (obsolete)  
API GL 4

### **Anwendungsempfehlungen:**

(Erfüllt das benötigte Anforderungsprofil für eine entsprechende Freigabe. Eine namentliche Freigabe liegt beim Hersteller jedoch nicht vor.)

#### STOU:

ZF TE-ML 03A, 05K, 06B, 06C, 07B, 07D  
Massey Ferguson M1145, M1144, M1139  
Ford M2C159 B/C  
New Holland NH030C, 82009201  
John Deere J27

#### UTTO:

Massey Ferguson M1135  
John Deere J27C  
Ford M2C86B, M2C134D  
New Holland NH410B  
Allison C4 (level)  
Caterpillar TO-2 (level)

#### Hydraulik:

Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S  
Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid



## Technische Kenndaten MOTOR GOLD Super Tractor Universalöl STOU SAE 10W-30:

(Die angegebenen Daten sind typische Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.)

Parameter	Prüfmethoden	Einheiten	
SAE Klasse	SAE J 300		10W-30
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,863 – 0,873
Kin. Viskosität @ 40 °C	DIN 51562 -1	mm <sup>2</sup> /s	68,7
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	10,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		139
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	11,0
Dyn. Viskosität @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	6.300
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-48

### Erhältliche Gebinde:

	Lose Ware	965 Liter	208 Liter	60 Liter	20 Liter	4*5 Liter	4*4 Liter	12*1 Liter
MOTOR GOLD Super Tractor Universalöl STOU SAE 10W-30			•		•			

<sup>1</sup>Version 6 – 10/2017

<sup>1</sup> Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.