



## **MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30**

**MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30** ist ein Kraftstoff sparendes UHPD-Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in stark belasteten Nutzfahrzeugen unter Verwendung ausgewählter Additivtechnologien und hochwertigen Basisölen (HC & PAO). Speziell für Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen. Entwickelt für die Euro IV & V-Motorenteknologie mit Abgasnachbehandlung und Rußpartikelfilter (unter Beachtung der Herstellervorgaben).

**MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30** gewährleistet einen hervorragenden Verschleißschutz sowie eine hohe Schmierfilmstabilität unter allen Betriebsbedingungen.

### **Weitere Vorteile:**

- Hohe Kraftstoffersparnis (Fuel Economy)
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Kaltstartverhalten (SAE 5W-xx)
- Geringe Verdampfungsneigung
- Geeignet für Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis über 100.000 km

### **ACEA-/API-Spezifikationen:**

ACEA E7

ACEA E4

### **Anwendungsempfehlungen:**

(Erfüllt das benötigte Anforderungsprofil für eine entsprechende Freigabe. Eine namentliche Freigabe liegt beim Hersteller jedoch nicht vor.)

Cummins CES 20077

Deutz DQC IV-10

Mack EO-N

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Scania LDF-3

Renault RLD-2

Voith retarder oil - Class B

Volvo VDS-3



			<b>MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30</b>
Parameter	Einheit	Prüfmethode	
Dichte 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	857
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	> 200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42
Viskosität 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	70,0
Viskosität 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	11,9
VI		DIN ISO 2909	166

04/2017

Version 5

Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.

### Erhältliche Gebinde:

	965 Liter	208 Liter	60 Liter	20 Liter	4 * 5 Liter	12 * 1 Liter	Bemerkung:
MOTOR GOLD Performance Truck Premium SAE 5W-30		•		•			

1

<sup>1</sup> Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL Group oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

2