



MOTOR GOLD Trucktec Ultra SAE 10W-40

MOTOR GOLD Trucktec Ultra SAE 10W-40 ist ein TOP-TIER-HDDEO für schwere und leichte Nutzfahrzeuge, die die Abgasnormen EURO V und EURO VI erfüllen. Es zeichnet sich besonders durch einen hervorragenden Verschleiß-, Belag- und Oxidationsschutz aus und bietet durch seine Kraftstoffeffizienz einen wirtschaftlichen Vorteil bei HDDEO-Anwendungen.

MOTOR GOLD Trucktec Ultra SAE 10W-40 ist für den Einsatz in Landwirtschafts-, Bergbau- und Baumaschinen geeignet, die die Emissionsgrenzwerte der EU Stufe IIIA, IIIB und IV und US Tier 4 erfüllen. Es trägt zu einer verlängerten Motorenlebensdauer und zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei.

Praxisvorteile von MOTOR GOLD Trucktec Ultra SAE 10W-40:

- hervorragende Schutzwirkung gegen Verschleiß, Oxidation und Ablagerungen
- gesteigerte Kraftstoffeffizienz
- hervorragender Motorschutz
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- erfüllt die Industrie- und OEM-Spezifikationen für Euro VI und darüber hinaus
- breites Anwendungsspektrum (Erfüllung einer hohen Anzahl von Spezifikationen)

ACEA-/API-Spezifikationen:

ACEA E6
ACEA E7
ACEA E9
API CK-4
API SN

Anwendungsempfehlungen:

(Erfüllt das benötigte Anforderungsprofil für eine entsprechende Freigabe. Eine namentliche Freigabe liegt beim Hersteller jedoch nicht vor.)

Detroit Diesel DDC 93K218, 93K222

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20086

Deutz DQC IV-10 LA

JASO DH-2

MAN M 3477

Mack EOS 4.5

MB 228.51

MTU Type 3.1

Renault Trucks RLD-4

Volvo VDS-4.5



Technische Kenndaten MOTOR GOLD Trucktec Ultra SAE 10W-40:

(Die angegebenen Daten sind typische Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.)

Parameter	Prüfmethoden	Einheiten	
SAE Klasse	SAE J 300		SAE 10W-40
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,866 – 0,876
Kin. Viskosität @ 40 °C	DIN 51562 -1	mm ² /s	100
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	14,0 – 15,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 140
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,1 – 9,7
Dyn. Viskosität @ -25 °C	DIN 51377	mPa*s	max. 7.000
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. -39

Erhältliche Gebinde:

	Lose Ware	965 Liter	208 Liter	60 Liter	20 Liter	4*5 Liter	4*4 Liter	12*1 Liter
MOTOR GOLD Trucktec Ultra SAE 10W-40	•	•	•	•	•			

¹Version 1 – 07/2018

¹ Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.