

ACEA Spezifikationen/Specification **Light Duty**

Merkmal Feature	A3/B4	A5/B5	A7/B7	C2	C3	C4	C5	C6
Verlängertes Ölwechselintervall Extended oil drain interval	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
PKW Passenger car	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Leichte Nutzfahrzeuge Light duty car	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Benzin Gasoline	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Diesel (Direkteinspritzer) DI diesel	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍
Abgasnachbehandlung Exhaust aftertreatment				👍	👍	👍	👍	👍
High SAPS High SAPS	👍	👍	👍					
Low SAPS Low SAPS						👍		
Mid SAPS Mid SAPS				👍	👍		👍	👍
HTHS 2.9 - 3.5 HTHS 2.9 - 3.5		👍	👍	👍				
HTHS ≥ 3.5 HTHS ≥ 3.5					👍	👍		
HTHS ≥ 2.6 HTHS ≥ 2.6							👍	👍
LSPI (Low Speed Pre Ignition) LSPI (Low Speed Pre Ignition)			👍					👍
Verschleißschutz Wear protection			👍					👍
TCCD (Turbolader-Kompressorablagerungsschutz) TCCD (Turbocharger Compressor Debris Protection)			👍					👍
Verbesserte Kraftstoffersparnis Improved fuel economy							👍	👍